



Product Data Sheets

PMX ATF Dexron III

Click your language to go to the section!

Contents

English	2
Dansk.....	4
Norsk.....	7
Svenska.....	9
Deutsch	11
Suomi	13
Eesti.....	15
Polski.....	17



PMX ATF Dexron III

ATF oil

2026-10-20

English

Description

PMX ATF Dexron III is recommended for most passenger cars and commercial automatic transmissions. It is also suitable for power steering systems, hydraulic applications and some manual transmissions where an automatic transmission fluid is specified. It can also be used in Powershift gears in tractors and loaders where the manufacturer recommends the use of ATF oil. It can be used in systems where the DEXRON IID; IIE; IIIG; IIH.

Features

PMX ATF Dexron III is backward compatible with earlier Dexron IID/ IIE/ IIIG, Used on power steering systems on many vehicles, recommended on some Retarder systems on Trucks etc.

Specifications

- Dexron IIH (Dexron IIIG, IIIF, IIE, IID)
- Ford Mercon, Caterpillar TO-2
- Allison C4, Allison TES 389
- M2C138-CJ, M2C166-H
- MB 236.1
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14B, 16L, 17C
- Voith G.607, Voith H 55.6336.41

**Technical data**

- Viscosity 100 °C, mm²/s 7,2
 - Flash Point COC, °C 205
 - Pour Point, °C -46
- Copper corrosion, 3h/150 °C 1b

Storage

All packaging should be kept covered. Where outdoor storage is required, drums must be laid down to prevent water ingress or damage to labels. Should not be stored at temperatures above 60°C and should not be exposed to direct sunlight or frost.

Marking

Safety data sheet available on request.

Customer contact

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

This data sheet and the information it contains are valid on the day of publication. No warranty is given, and no objections can be made to inaccurate or incomplete expressions or implications. The data provided are based on standard tests under laboratory conditions and are provided for guidance only. Users are advised to make sure they are referring to the latest version of the datasheet. It is the user's responsibility to assess that the use of the product takes place in accordance with the safety regulations and other applicable laws and regulations, and that it is suitable for the desired use.



PMX ATF Dexron III

ATF Olie

2026-10-20

Dansk

Beskrivelse

PMX ATF Dexron III anbefales til de fleste automatgearkasser i personbiler og erhvervskøretøjer. Den er også velegnet til servostyringssystemer, hydrauliske applikationer og nogle manuelle gearkasser, hvor en automatgearolie er specificeret. Den kan også bruges i Powershift-gear i traktorer og læssere, hvor producenten anbefaler brug af ATF-olie. Den kan bruges i systemer, hvor DEXRON IID; IIE; IIIG; IIH.

Egenskaber

PMX ATF Dexron III er bagudkompatibel med tidligere Dexron IID/IIE/IIIG. Bruges i servostyringssystemer på mange køretøjer og anbefales til visse retardersystemer på lastbiler osv.

Specifikationer

- Dexron IIH (Dexron IIIG, IIIF, IIE, IID)
- Ford Mercon, Caterpillar TO-2
- Allison C4, Allison TES 389
- M2C138-CJ, M2C166-H
- MB 236.1
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14B, 16L, 17C
- Voith G.607, Voith H 55.6336.41



Tekniske data

- Viskositet 100 °C, mm²/s 7,2
 - Flammepunkt COC, °C 205
 - Flydepunkt, °C -46
- Kobberkorrosion, 3t/150 °C 1b

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromler lægges ned, så indtrængen af vand eller beskadigelse af etiketter undgås. Bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Mærkning

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Kundekontakt

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Dette datablad og de oplysninger, det indeholder, er gyldige på udgivelsesdagen. Der gives ingen garanti, og der kan ikke gøres indsigelser mod unøjagtige eller ufuldstændige formuleringer eller implikationer. De angivne data er baseret på standardtest under laboratorieforhold og er kun ment som vejledning. Brugere rådes til at sikre sig, at de henviser til den nyeste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere, at anvendelsen af produktet sker i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne og anden gældende lovgivning, samt at produktet er egnet til det ønskede formål.





PMX ATF Dexron III

ATF olje

2026-10-20

Norsk

Beskrivelse

PMX ATF Dexron III anbefales for de fleste automatgirkasser i personbiler og kommersielle kjøretøy. Den er også egnet for servostyringssystemer, hydrauliske applikasjoner og noen manuelle girkasser der en automatgirolje er spesifisert. Den kan også brukes i Powershift-gir i traktorer og lastere der produsenten anbefaler bruk av ATF-olje. Den kan brukes i systemer der DEXRON IID; IIE; IIIG; IIH.

Egenskaper

PMX ATF Dexron III er bakoverkompatibel med tidligere Dexron IID/IIE/IIIG. Brukes i servostyringssystemer på mange kjøretøy, og anbefales på noen retardersystemer på lastebiler osv.

Spesifikasjoner

- Dexron IIH (Dexron IIIG, IIIF, IIE, IID)
- Ford Mercon, Caterpillar TO-2
- Allison C4, Allison TES 389
- M2C138-CJ, M2C166-H
- MB 236.1
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14B, 16L, 17C
- Voith G.607, Voith H 55.6336.41



Tekniske data

- Viskositet 100 °C, mm²/s 7,2
 - Flammepunkt COC, °C 205
 - Hellepunkt, °C -46
- Kobberkorrosjon, 3t/150 °C 1b

Opbevaring

All emballasje skal holdes dekket. Hvis det er nødvendig med lagring utendørs, bør du legge tromler for å forhindre inntrenging av vann eller skade på etiketter. Bør ikke oppbevares ved temperaturer over 60°C og ikke utsettes for direkte sollys eller frost.

Merking

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Kundekontakt

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Dette dataarket og informasjonen det inneholder er gyldig på publiseringsdatoen. Ingen garanti gis og ingen innvendinger kan gjøres mot upresise eller ufullstendige uttrykk eller misforståelser. Oppgitte data er basert på standardtester under laboratorieforhold og er kun gitt som veiledning. Brukere anbefales å sørge for at de refererer til siste versjon av databladet. Det er brukers ansvar å vurdere at bruken av produktet skjer i samsvar med sikkerhetsforskriftene og andre gjeldende lover og regler, og at det er egnet for ønsket bruk.



PMX ATF Dexron III

ATF-olja

2026-10-20

Svenska

Beskrivning

PMX ATF Dexron III rekommenderas för de flesta automatlådor i personbilar och kommersiella fordon. Den är även lämplig för servostyrningssystem, hydrauliska applikationer och vissa manuella växellådor där en automatisk transmissionsolja specificeras. Den kan även användas i Powershift-växlar i traktorer och lastare där tillverkaren rekommenderar användning av ATF-olja. Den kan användas i system där DEXRON IID; IIE; IIIG; IIH.

Egenskaper

PMX ATF Dexron III är bakåtkompatibel med tidigare Dexron IID/IIE/IIIG. Används i servostyrningssystem på många fordon och rekommenderas för vissa retardersystem på lastbilar etc.

Specifikationer

- Dexron IIH (Dexron IIIG, IIIF, IIE, IID)
- Ford Mercon, Caterpillar TO-2
- Allison C4, Allison TES 389
- M2C138-CJ, M2C166-H
- MB 236.1
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14B, 16L, 17C
- Voith G.607, Voith H 55.6336.41



Tekniska data

- Viskositet 100 °C, mm²/s 7,2
- Flampunkt COC, °C 205
- Flytpunkt, °C -46

Kopparkorrosion, 3h/150 °C 1b

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall trumman lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av etiketter undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Märkning

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Kundkontakt

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Detta datablad och den information det innehåller är giltiga på publiceringsdatumet. Ingen garanti ges och inga invändningar kan göras mot oprecisa eller ofullständiga uttryck eller missförstånd. Uppgifterna som tillhandahålls är baserade på standardtester under laboratorieförhållanden och ges endast som vägledning. Användare uppmanas att se till att de hänvisar till den senaste versionen av databladet. Det är användarens ansvar att bedöma att användningen av produkten sker i enlighet med säkerhetsföreskrifterna och andra tillämpliga lagar och förordningar samt att den är lämplig för önskad användning.



PMX ATF Dexron III

ATF-Öl

2026-10-20

Deutsch

Beschreibung

PMX ATF Dexron III wird für die meisten Pkw- und Nutzfahrzeug-Automatikgetriebe empfohlen. Es eignet sich auch für Servolenkungen, Hydraulikanwendungen und einige Schaltgetriebe, die ein Automatikgetriebeöl vorschreiben. Es kann auch in Powershift-Getrieben von Traktoren und Ladern verwendet werden, wenn der Hersteller die Verwendung von ATF-Öl empfiehlt. Es kann in Systemen eingesetzt werden, die DEXRON IID, IIE, IIIG oder IIH erfordern.

Eigenschaften

PMX ATF Dexron III ist rückwärtskompatibel mit den früheren Dexron IID/ IIE/ IIIG-Ölen. Es wird in Servolenkungssystemen vieler Fahrzeuge eingesetzt und ist für einige Retardersysteme von Lkw usw. empfohlen.

Spezifikationen

- Dexron IIH (Dexron IIIG, IIIF, IIE, IID)
- Ford Mercon, Caterpillar TO-2
- Allison C4, Allison TES 389
- M2C138-CJ, M2C166-H
- MB 236.1
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14B, 16L, 17C
- Voith G.607, Voith H 55.6336.41



Technische Daten

- Viskosität bei 100 °C, mm²/s 7,2
- Flammpunkt COC, °C 205
Stockpunkt, °C -46
Kupferkorrosion, 3 h/150 °C 1b

Lagerung

Sämtliche Verpackungen sollten abgedeckt bleiben. Wenn eine Lagerung im Freien erforderlich ist, sollten die Fässer abgestellt werden, um das Eindringen von Wasser oder eine Beschädigung der Etiketten zu verhindern. Sollte nicht bei Temperaturen über 60°C gelagert und keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Frost ausgesetzt werden.

Markierung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Kundenkontakt

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Dieses Datenblatt und die darin enthaltenen Informationen sind am Tag der Veröffentlichung gültig. Ungenaue oder unvollständige Angaben sowie Missverständnisse können nicht gewährleistet und nicht beanstandet werden. Die bereitgestellten Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtlinie. Benutzern wird empfohlen, sicherzustellen, dass sie sich auf die neueste Version des Datenblatts beziehen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers zu beurteilen, dass die Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften und anderen geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgt und dass es für die gewünschte Verwendung geeignet ist.



PMX ATF Dexron III

ATF-öljy

2026-10-20

Suomi

Kuvaus

PMX ATF Dexron III -öljyä suositellaan useimpiin henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen automaattivaihteistoihin. Se sopii myös ohjaustehostinjärjestelmiin, hydraulisiin sovelluksiin ja joihinkin manuaalivaihteistoihin, joissa automaattivaihteistoöljy on pakollinen. Sitä voidaan käyttää myös traktoreiden ja kuormaajien Powershift-vaihteissa, joissa valmistaja suosittelee ATF-öljyn käyttöä. Sitä voidaan käyttää järjestelmissä, joissa DEXRON IID; IIE; IIIG; IIH -luokitukset ovat voimassa.

Ominaisuudet

PMX ATF Dexron III on taaksepäin yhteensopiva aiempien Dexron IID/IIE/IIIG -mallien kanssa. Sitä käytetään monien ajoneuvojen ohjaustehostimissa, suositellaan joihinkin kuorma-autojen hidastinjärjestelmiin jne.

Tekniset tiedot

- Dexron IIH (Dexron IIIG, IIIF, IIE, IID)
- Ford Mercon, Caterpillar TO-2
- Allison C4, Allison TES 389
- M2C138-CJ, M2C166-H
- MB 236.1
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14B, 16L, 17C
- Voith G.607, Voith H 55.6336.41



Tekniset tiedot

- Viskositeetti 100 °C:ssa, mm²/s 7,2
- Leimahduspiste COC, °C 205
- Jähmepiste, °C -46

Kuparin korroosio, 3 h/150 °C 1b

Varastointi

Kaikki pakkaukset on säilytettävä peitettyinä. Jos vaaditaan ulkovarastointia, tynnyrit on asetettava alas veden pääsyn tai etikettien vaurioitumisen estämiseksi. Ei saa säilyttää yli 60°C:n lämpötilassa eikä altistaa suoralle auringonvalolle tai pakkaselle.

Merkintä

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Asiakaskontakti

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Tämä tietolomake ja sen sisältämät tiedot ovat voimassa julkaisupäivänä. Takuuta ei anneta, eikä epätarkkoja tai epätäydellisiä ilmaisuja tai väärinkäsityksiä voida vastustaa. Annetut tiedot perustuvat standarditesteihin laboratorio-olosuhteissa ja ovat vain ohjeellisia. Käyttäjiä kehoitetaan varmistamaan, että he käyttävät tietolomakkeen viimeisintä versiota. Käyttäjän vastuulla on arvioida, että tuotteen käyttö tapahtuu turvallisuusmääräysten ja muiden sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti ja että se soveltuu haluttuun käyttöön.



PMX ATF Dexron III

ATF õli

2026-10-20

Eesti

Kirjeldus

PMX ATF Dexron III on soovitatav enamiku sõiduautode ja kommertsmasinate automaatkäigukastide jaoks. See sobib ka roolivõimendisüsteemidele, hüdraulikasüsteemidele ja mõnedele manuaalkäigukastidele, mille puhul on ette nähtud automaatkäigukasti õli. Seda saab kasutada ka traktorite ja laadurite Powershift-käigukastides, mille puhul tootja soovib ATF-õli kasutamist. Seda saab kasutada süsteemides, kus DEXRON IID; IIE; IIIG; IIH.

Omadused

PMX ATF Dexron III on tagasiühilduv varasemate Dexron IID/IIE/IIIG mudelitega, seda kasutatakse paljude sõidukite roolivõimendisüsteemides, soovitatav mõnedele veoautode jne aeglustusüsteemidele.

Spetsifikatsioonid

- Dexron IIH (Dexron IIIG, IIIF, IIE, IID)
- Ford Mercon, Caterpillar TO-2
- Allison C4, Allison TES 389
- M2C138-CJ, M2C166-H
- MB 236.1
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14B, 16L, 17C
- Voith G.607, Voith H 55.6336.41



Tehnilised andmed

- Viskoossus 100 °C juures, mm²/s 7,2
- Leekpunkt COC, °C 205
- Hangumispunkt, °C -46

Vase korrosioon, 3 tundi/150 °C 1b

Säilitamine

Kogu pakend peab olema kaetud. Kui on vaja ladustada õues, tuleb tünnid asetada külili, et vältida vee sattumist sisse või etikettide kahjustamist. Ei tohi ladustada temperatuuril üle 60 °C ning ei tohi olla otsese päikesevalguse ega külma käes.

Märgistus

Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

Kliendikontakt

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

See andmeleht ja selles sisalduv teave kehtivad avaldamise kuupäeval. Mingeid garantiisid ei anta ning ebatäpsete või puudulike väljendite või järelduste suhtes ei saa pretensioone esitada. Esitatud andmed põhinevad standardkatsetel laboritingimustes ja on mõeldud üksnes juhiseks. Kasutajatel soovitatakse veenduda, et nad viitavad andmelehe uusimale versioonile. Kasutaja vastutab selle eest, et toote kasutamine toimiks ohutusnõuete ning muude kohaldatavate seaduste ja määrustega kooskõlas ja et toode sobib kavandatud otstarbeks



PMX ATF Dexron III

Olej ATF

2026-10-20

Polski

Opis

Olej PMX ATF Dexron III jest zalecany do większości automatycznych skrzyń biegów w samochodach osobowych i dostawczych. Nadaje się również do układów wspomagania kierownicy, układów hydraulicznych i niektórych manualnych skrzyń biegów, w których wymagany jest olej do automatycznych skrzyń biegów. Można go również stosować w przekładniach Powershift w ciągnikach i ładowarkach, w których producent zaleca stosowanie oleju ATF. Można go stosować w układach, w których wymagane są normy DEXRON IID; IIE; IIIG; IIH.

Właściwości

Płyn PMX ATF Dexron III jest wstecznie kompatybilny z wcześniejszymi preparatami Dexron IID/ IIE/ IIIG. Jest stosowany w układach wspomagania kierownicy w wielu pojazdach, zalecany w niektórych układach retarderów w ciężarówkach itp.

Specyfikacje

- Dexron IIH (Dexron IIIG, IIIF, IIE, IID)
- Ford Mercon, Caterpillar TO-2
- Allison C4, Allison TES 389
- M2C138-CJ, M2C166-H
- MB 236.1
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14B, 16L, 17C
- Voith G.607, Voith H 55.6336.41



Dane techniczne

- Lepkość w temp. 100°C, mm²/s 7,2
 - Temperatura zapłonu COC, °C 205
 - Temperatura płynięcia, °C -46
- Korozja miedzi, 3 godz./150°C 1b

Przechowywanie

Wszystkie opakowania powinny być przechowywane w przykryciu. W przypadku konieczności składowania na zewnątrz beczki należy ułożyć na boku, aby zapobiec przedostawaniu się wody lub uszkodzeniu etykiet. Nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C ani wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub mrozu.

Oznakowanie

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Kontakt z klientem

ProMeister Oil ApS, DK-3460 Birkerød, +45 48 28 18 86, info@promeisteroil.com

Niniejsza karta danych oraz zawarte w niej informacje są ważne w dniu publikacji. Nie udziela się żadnej gwarancji, a nieścisłości lub niekompletne sformułowania czy implikacje nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Podane dane opierają się na standardowych testach przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych i służą wyłącznie jako wskazówki. Użytkownikom zaleca się upewnienie, że korzystają z najnowszej wersji karty danych. Odpowiedzialność za ocenę, czy stosowanie produktu odbywa się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, spoczywa na użytkowniku.